

## OFFSET-PARABOL-ANTENNEN

- || 10,7 – 12,75 GHz (KU Band)
- || Hohe Stabilität:
  - 40 mm Feedhalter aus Druckguss (im Lieferumfang)
  - Masthalter mit Flügelschrauben
- || Korrosionsbeständig, Aluminium Reflektor und feuerverzinkter Masthalter
- || Ästhetisch ansprechend:
  - in den Farben weiß, graphit, ziegelrot lieferbar
  - integrierte Kabelführung
  - Rückenhalter in Spiegelfarbe
- || Auch lieferbar in VPE: 10, Bulkware (auf Anfrage)



Typ		SAT 75	SAT 85	SAT 100
Farbe / Artikel-Nr.	weiß	57001277	57001280	
	graphit	57001278	57001281	57001284
	ziegelrot	57001279	57001282	57001285
Reflektor-Ø	m	0,75	0,85	1,0
Gewinn	dB	37,3	38,3	40
Öffnungswinkel	°	2,4	2,1	1,8
Halterung für Rohr-Ø	mm	40 - 80	40 - 80	40 - 80
Elevationswinkel	°	10 - 40	10 - 40	10 - 40
Windlast	N	480	600	800
Breite x Höhe	cm	75 x 80	85 x 90	94 x 101
Verpackungsmaß	cm	76 x 86 x 20	90 x 86 x 20	116 x 102 x 25
Gewicht	kg	7,0	11,0	11,5



### Hohe Stabilität

- || Satte Materialquerschnitte und 6-Kant-Spannmuttern
- || Einteilige Konstruktion von Tragarm und LNB-Halter
- || Flügelmuttern zur Montage ohne Werkzeug



### Geschützte Kabelführung

- || Im Tragarm
- || Sicher und optisch ansprechend