

VERTEILER F-TECHNIK 1218 MHz FÜR BK

- Für Innenmontage
- Anschlüsse: F-Buchsen
- Druckguss-Gehäuse mit Erdungsklemme
- Schirmungsmaß > 100 dB, CLASS A
- Frequenzbereich 5- 1218 MHz
- Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren
- Geringe Intermodulation nach EN 60728-4
- Getestet und freigegeben von Vodafone Kabel Deutschland GmbH



Typ		VT 0212	VT 0312	VT 0412	VT 0612	VT 0812
Artikel-Nr.		57002855	57002856	57002857	57002858	57002859
Frequenzbereich	MHz	5 - 1218	5 - 1218	5 - 1218	5 - 1218	5 - 1218
Ausgänge		2	3	4	6	8
Durchgangsdämpfung	5-752 MHz	3,3	5,3	6,7	8,5	10,2
	752-1218 MHz	3,8	5,9	7,5	9,7	11,5
Entkopplung OUT-OUT	5-950 MHz	24	24	24	24	24
	950-12818 MHz	22	22	22	22	22
Rückflussdämpfung	dB	18dB@47 MHz -1,5dB/oct., aber > 12dB				
Abmessungen	mm	22 x 51 x 17	74 x 51 x 17	74 x 51 x 17	118 x 60 x 17	118 x 60 x 17
Gewicht	kg	0,05	0,06	0,07	0,11	0,13

- Vertikale Ein- und Ausgänge



Typ		VT 0412 V	VT 0612 V	VT 0812 V
Artikel-Nr.		57003408	57003409	57003410
Frequenzbereich	MHz	5 - 1218	5 - 1218	5 - 1218
Ausgänge		4	6	8
Durchgangsdämpfung	5-376 MHz	6,6	8,5	10,1
	376-752 MHz	7,1	9,0	10,7
	752-950 MHz	7,1	9,5	11,2
	950-1218 MHz	8,0	10,0	12,3
Entkopplung OUT-OUT	5-950 MHz	24	24	24
	950-1218 MHz	22	22	22
Rückflussdämpfung	dB	18dB@47 MHz -1,5dB/oct., but > 12dB		
Abmessungen	mm	72,5 x 41,3 x 28	92,4 x 41,3 x 28	110 x 41,3 x 28
Gewicht	kg	0,09	0,12	0,15